

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1	KNR 4-03 0505-08 analogia	Wymiana styczników suchych w obudowie 3-biegunowych do 200 A styczniki zasilania dwustronnego 150A styczniki zasilania dwustronnego 150A moduł zasilania dwustronnego	szt.	2,000	0,000			
		przedmiar = 2,000 szt.						
1*	999	-- R -- robocizna 1,1759 r-g/szt.	r-g	2,3518	0,000	0,00		
2*		-- M -- styczniki zasilania dwustronnego 150A 1 szt./szt.	szt.	2,0000	0,000		0,00	
3*		moduł zasilania dwustronnego 1 szt./szt.	szt.	2,0000	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 4 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00			
RAZEM	0,00			

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł